

Ring på 3649 2111 eller skriv på [lcf@lacour-faber.dk](mailto:lcf@lacour-faber.dk) for mere information om kvaliteter. Eller rekvirér dimensionsprogram på de enkelte ståltyper.

**Sejhærtningsstål i rundstål og plader saves på ønske mål.**

## SEJHÆRDNINGSSTÅL FRA LAGER

### DIN 34 Cr Ni Mo 6

Den gode allround kvalitet.  
Rundstål 20 - 240 mm.

Brudstyrke ca. 1000 N/mm<sup>2</sup> (dimensionsafhængig).  
Varmvalset, i længder af ca. 6 m.  
eller afkortet på fixmål.

### Toolox 33

Det perfekte værktøjs- og konstruktionsstål.  
Rundstål 16 - 141 mm.  
Plader 6 - 130 mm tykkelse.


Brudstyrke ca. 1000 N/mm<sup>2</sup>  
Sandblæst og primet. Savede kanter.  
Format ca. 1000 x 2000 - 4000 mm.  
Toolox tilsaves efter ønske.

### Toolox 44

Den perfekte kvalitet, når der er brug for ekstra styrke.  
Rundstål 16 - 141 mm.  
Plader 6 - 130 mm tykkelse.

Brudstyrke ca. 1450 N/mm<sup>2</sup>  
Rundstål: skaldrejet, i længder af 3 - 5 m.  
Plader: sandblæst og primet, savede kanter.  
Format: ca. 1000 x 2000 - 4000 mm.  
Toolox tilsaves efter ønske.

**Bestil i dag og få leveret i morgen.**



**LA  
COUR &  
FABER**

La Cour & Faber AS  
Navervænget 5  
DK-4000 Roskilde  
T +45 3649 2111  
F +45 3649 3401  
[lcf@lacour-faber.dk](mailto:lcf@lacour-faber.dk)  
[www.lacour-faber.dk](http://www.lacour-faber.dk)