

**FORBEARBEJDET**  
 Slebet værktøjsstål


**L = 500 mm**

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]												
	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4
10,3	•	•	•	•	•	•							
15,3	•	•	•	•	•	•	•	•					
20,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

4-kt. [mm]	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4
	•	•	•	•	•	•	•	•

Slebet på tykkelsen, fræset eller slebet på sideflader, længde afsavet.

**Tolerancer:**

 Bredde: +0,20/0 mm  
 Tykkelse: +0,20/0 mm  
 Firkant: +0,20/0 mm  
 Længde: +5/0 mm


**FORBEARBEJDET**  
 Slebet værktøjsstål


**L = 1000 mm**

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]												
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
10,3	•	•	•	•	•								
15,3	•	•	•	•	•	•							
20,3	•	•	•	•	•	•	•	•					
25,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
30,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
40,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
50,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125,3						•	•	•	•	•	•	•	•
150,3						•	•	•	•	•	•	•	•
200,3						•	•	•	•	•	•	•	•
250,3						•	•	•	•	•	•	•	•
300,3						•	•	•	•	•	•	•	•

4-kt. [mm]	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4
	•	•	•	•	•	•	•	•

Slebet på tykkelsen, fræset eller slebet på sideflader, længde afsavet.

**Tolerancer:**

 Bredde: +0,20/0 mm  
 Tykkelse: +0,20/0 mm  
 Firkant: +0,20/0 mm  
 Længde: +30/0 mm


**GROUND FLAT**

Præcisionslebet værktøjsstål iht. DIN 59350

**L = 500 mm**

Bredde [mm]	Tykkelse [mm]									
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•		

Slebet på tykkelsen, fræset eller slebet på sideflader, længde afsavet.

**Tolerancer:**

Tykkelse: +0,05/0 mm

Bredde: +0,20/0 mm

Længde: +5/0 mm

