



LA
COUR &
FABER

DIMENSIONSPROGRAMMER

SSAB TOOLOX

JUNI 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

SSAB TOOLOX VÆRKTØJS- OG KONSTRUKTIONSTÅL

SSAB TOOLOX (SIDE 3-4)

TOOLOX 33

TOOLOX 44

KVALITET: TOOLOX 33

PROFIL: Valset plade, hærdet, sandblæst

Ca. 2000 x 6000 mm

[mm]	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	85	90	100	105	110	120	125	130
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: TOOLOX 33

PROFIL: Valset rundstang, hærdet, skaldrejet

∅ [mm]	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

∅ [mm]	81	91	101
	•	•	•

KVALITET: TOOLOX 44

PROFIL: Valset plade, hærdet, sandblæst

Ca. 2000 x 6000 mm

[mm]	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

[mm]	85	90	100	105	110	120	125	130
	•	•	•	•	•	•	•	•

KVALITET: TOOLOX 44

PROFIL: Valset rundstang, hærdet, skaldrejet

Ø [mm]	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ø [mm]	81	91	101	111	121	126	131	141
	•	•	•	•	•	•	•	•